Sonda de termopar portátil resistente

Ideal para grano, abono y otras aplicaciones de inserción

NEW™

¡Próximamente versión de sonda de 4 puntos!

Serie HPP

- **Mango resistente de aluminio en forma de T y punta de aguja que permite una inserción fácil en materiales semisólidos**
- **El vástago de acero inoxidable 316 puede esterilizarse para evitar la contaminación cruzada**
- **Adecuado para aplicaciones secas y húmedas**

La nueva sonda portátil resistente de Omega consta de un termopar de tipo K ubicado dentro de una vaina externa de acero inoxidable 316 con una longitud estándar de 1 o 1,5 metros. Son ideales para el control de la temperatura del grano, el abono o los productos en polvo almacenados, incluido el combustible pulverizado, donde los “puntos calientes” podrían ocasionar el deterioro del producto o la ignición.

La sonda de 1 metro tiene un vástago de 8 mm de diámetro. La versión más resistente de 1,5 metros tiene un vástago de 10 mm de diámetro.

El modelo estándar se suministra con un cable trenzado de 1 metro de largo con una miniclavija de termopar. La sonda se muestra en uso con el termómetro portátil HH11B compatible.

Para hacer su pedido, *visite es.omega.com/hhp_probes para consultar precios y detalles*

N.° de modelo	Descripción
HPP1-1-KI-1000	Sonda resistente de 1 metro de largo
HPP1-1-KI-1500	Sonda resistente de 1,5 metros de largo

Puede solicitar otras longitudes de cables y vainas. Póngase en contacto con el departamento de ventas para analizar sus requisitos específicos.

Ejemplo de pedido: HPP1-KI-1000, *sonda portátil, 1 metro de largo, sonda de 8 mm de diámetro con cable trenzado de 1 metro de largo.*
HH11B, *indicador del termopar.*